

HA20 RTJ



FÁCIL FUNCIONAMIENTO Y MANEJO

- > Tiempo de subida incomparable en 48 seg.
- > Excelente área de trabajo con un alcance de 12.2 m
- > Excelente simultaneidad y proporcionalidad de los movimientos
- > Fácil de transportar

MUY ROBUSTA

- > Capot reforzado con cierre ergonómico
- > Duradera

COSTES DE MANTENIMIENTO Y DE FUNCIONAMIENTO REDUCIDOS

- > Sistema de diagnóstico integrado Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Stop Emission System: arranque / paro del motor automático
- > Cesta modular con protección del cuadro de mandos superior y bandeja de herramientas
- > Fácil acceso a todos los componentes



HA20 RTJ

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO

DATOS TÉCNICOS

HA20 RTJ

| | |
|---|--|
| Altura de trabajo | 20.6 m |
| Altura plataforma | 18.6 m |
| Alcance máximo | 12.2 m |
| Punto de articulación | 8.4 m |
| Capacidad máxima | 230 kg (2 pers.) |
| F x G Dimensiones plataforma | 1.83 x 0.8 m |
| A Largo replegado | 8.8 m |
| B Ancho | 2.42 m |
| Altura replegada | 2.51 m |
| H Largo transporte | 6.5 m |
| C Altura transporte | 2.93 m |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+ 60° / - 80°) |
| Ángulo de rotación de la plataforma | 180° (+ 90° / - 90°) |
| Ángulo de rotación de la torreta | 355° non continuous |
| Alcance trasero | 14.2 cm |
| D Distancia entre ejes | 2.45 m |
| E Altura al suelo | 38 cm |
| Inclinación | 5° |
| Velocidad de traslación | 0.8 - 5 km/h |
| Pendiente máxima | 45 % |
| Neumáticos sólidos todo terreno | 850 x 340 mm |
| Radio de giro exterior | 4.5 m |
| Motor diesel | Kubota 48.6 kW, stage 5 NRC: Kubota, 36.5kW, Stage 3A |
| Peso total | 9 300 kg |

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Haulotte Activ'Screen
- > Nuevo sistema de No Emisiones Haulotte Stop Emission System
- > Toma telemática universal
- > 4 ruedas motrices, 2 ruedas directrices
- > 4 movimientos simultáneos para máxima productividad
- > Bloqueo diferencial automático anti derrapante para una mejor capacidad todo terreno
- > Cuadro de mandos superior protegido y bandeja de herramientas en plástico ultra resistente
- > Cesta modular 1.83 m x 0.80 m, barra móvil
- > Preinstalación de toma 110 / 230 V
- > Motor abatible facilitando el mantenimiento
- > Alarma de sonido para inclinación y peso
- > Girofaro
- > Alarma de movimientos
- > Contador de horas
- > Baterías de arranque 12 V
- > Pre calentador del motor con indicador luminoso
- > Indicador de bajo nivel de combustible (caja de control superior)
- > Sistema eléctrico de bombeo y bajada de emergencia

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 para modelo PRO (fuera de Europa y América latina)
- > Neumáticos no marcantes
- > Cesta ancha y modular 2.44 x 0.91 m
- > Toma eléctrica 110 / 230 V (con o sin disyuntor diferencial 30 mA)
- > Línea de aire comprimido en cesta de 6.5 mm de diámetro
- > Puerta lateral izquierda
- > Generador hidráulico Dynaset 3.5 kW
- > Aceite hidráulico bio-degradable
- > Kit de países cálidos: aceite hidráulico + refrigerador
- > Kit países fríos
- > Kit porta cristales
- > Luz de flash
- > Silenciador y protector contra las chispas
- > Faro de trabajo 55 W

